

Przedmiar

Zakład Produkcyjno-Handlowy
Budowlany i Projektowy
"DANBUD"

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	ilość	Krot.	Jedn.
1 PLAC MANEROWY			
1.1 KNR 225/408/6 Rozebranie nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni ponad 3,0-m2	1 012,50		m2
1.2 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm	1 392,00		m2
1.3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5-cm głębokości - trzy dopłaty	4 176,00		m2
1.4 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	1 392,00		m2
1.5 KNR 201/216/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,60-m3, grunt kategorii III	64,40		m3
1.6 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10-cm	13,80		m2
1.7 KNR 218/911/1 Przykanalik deszczowy, rura Fi-160-mm	23,00		m
1.8 KNR 218/625/2 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi-500-mm z osadnikiem bez syfonu	1,00		szt
1.9 KNR 201/230/2 (1) Zасыpywanie wykopów sypcharkami, przemieszczanie na odległość do 10-m, grunt kategorii IV, sypcharka 55-kW (75-KM)	64,40		m3
1.10 KNR 231/401/8 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 40x40-cm, grunt kategorii III-IV	187,60		m
1.11 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła 40x40cm	30,10		m3
1.12 KNR 231/402/5 Ławy pod krawężniki, dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40-m	3,90		m3
1.13 KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce piaskowej	187,60		m
1.14 KNR 231/403/7 Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10-m	24,00		m
1.15 KNR 231/104/7 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu-10-cm	1 392,00		m2
1.16 KNR 231/104/8 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1-cm zagęszczenia - 10 dopłat	13 920,00		m2
1.17 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	1 297,80		m2
1.18 KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe z betonu klasy B-30W o gr. 12cm	1 297,80		m2
1.19 KNR 231/308/2 Nawierzchnie betonowe, każdy dalszy 1cm gr. pow. 12cm - 3 dopłaty	3 893,40		m2

mgr. JAN KAWALCZAK
upr. bud. JAN KAWALCZAK lic. W/1434/3.9/25/07
w specjalności: technika budowlana i architektonicznej
do kierowania, nadzoru, projektowania